

Stoły modele o60-100 oraz o60-200 do giętarek

Stół to opcjonalne wyposażenie do giętarki do rur cienkościennych model o60. Zastosowanie stołu do giętarki o60 pozwala zwiększyć wydajność procesu gięcia oraz powtarzalność produkcji seryjnej.

Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena

- Solidna i stabilna konstrukcja stołu
- Łatwy montaż i demontaż
- Uchwyt trójścżkowy o średnicy 150 mm dla szybkiego i pewnego mocowania materiału
- Do obsługi giętarki wyposażonej w stół wystarczy jedna osoba



Do giętarki model o60 można stosować rolki oraz segmenty z giętarek model o30 oraz o31

Wyposażenie opcjonalne dla o60	Promień	Nr katalogowy	Cena netto [EUR]
Zestaw Ø 26	78 mm	1035 262	
Zestaw Ø 28	84 mm	1035 282	
Zestaw Ø 30	90 mm	1035 302	
Zestaw Ø 32	96 mm	1035 322	

Typ	060-150	060-200
Nr katalogowy	1060 150	1060 200
Cena netto [EUR]		

Dane techniczne		
Długość	1.500 mm	2.000 mm
Masa	59 kg	75 kg

Przykłady zastosowania:



Mocowanie materiału do gięcia.
Wymiar materiału:
30 x 20 x 2 mm



Proces gięcia rurki o wymiarach:
φ 32 x 1,5 mm



Proces gięcia płaskownika o
wymiarach: 30 x 15 mm

Przekonujące argumenty...



Blokada położenia dla seryjnej
produkcji

Mocowanie materiału w
uchwycie trójścżkowym



Przykład gięcia rurki
cienkościennej